

TABLET TYPU MS 120

Rugged / Intel® Core™ i5/i7™ / 12.2" WUXGA / IP65 / MIL-STD-810G



CECHY PRODUKTU

- Testowany zgodnie z MIL-STD810G, odporny na upadek z 1,2m.
- Procesor Intel® Core™ i5/i7™ 7 generacji
- 6000mAh akumulator, Hot swap
- Odporny na pył i wodę - IP65
- Windows 10 Pro / IoT Enterprise
- Gigabitowy port Ethernet z wsparciem PXE
- Odbiornik GPS i Glonass
- Opcjonalny modem 4G LTE
- Opcjonalna uchwyt walizkowy, stylus, pasek na rękę
- Opcjonalny czytnik kart pamięci
- Firmware TPM 2.0
- Opcjonalny czytnik RFID/NFC/kodów kreskowych i 2D
- Opcjonalna dołączana klawiatura dla szybszego wprowadzania
- Opcjonalna stacja dokująca samochodowa, stacja dokująca biurkowa, uchwyt uniwersalny
- Windows Hello oraz opcjonalny czytnik linii papilarnych dla biometrycznych systemów bezpieczeństwa
- Opcjonalna kamera 3D Intel® RealSense do tworzenia inteligentnych usług w przemyśle 4.0

ELSTA ELEKTRONIKA Sp. z o.o. S.K.A.

ELSTA ELEKTRONIKA Sp. z o.o. S.K.A.

ul. Janińska 32, 32-020 Wieliczka

tel: +48 12 350 1051, +48 12 350 1350, fax: +48 12 350 1360

e-mail: office.elektronika@elsta.pl, www.elektronika.elsta.pl

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE

SYSTEM OPERACYJNY	Windows 10 [64-bit] Pro / IoT Enterprise
PROCESOR	Intel® Core™ i7-7500U Intel® Core™ i5-7200U
PAMIĘĆ RAM	DDR4 8GB, wymienna, max. 16GB
DYSK TWARDY SSD	64GB lub 128GB SSD, wymienny
WYŚWIETLACZ	12,2" WUXGA 1920 x 1200 IPS 800 nitów Czytelny w bezpośrednim świetle słonecznym Opcja 12,2" WUXGA 1920x1200 IPS 400 nitów opcjonalne szkło ochronne
KOMUNIKACJA BEZPRZEWODOWA	Wi-Fi 802.11a/b/g/n/AC Bluetooth® 4.2 Opcjonalny modem 4G LTE GPS, Glonass
APARAT	2 MP kamera przednia (kompatybilna z Win 10 Hello) 8 MP kamera tylna, autofocus, flash Opcjonalna kamera 3D RealSense
WPROWADZANIE	10-punktowy panel dotykowy i pojemnościowy stylus, obsługa w rękawiczkach i moką ręką 4 przyciski fizyczne (włącznik, regulacja głośności, przycisk czytnika kodów)
AUDIO	2 x cyfrowy mikrofon 2 wewnętrzne głośniki
POZOSTAŁE FUNKCJE	Opcjonalny czytnik kodów 1D/2D 9-osiowy czujnik MEMS (akcelerometr, elektroniczny kompas, żyroskop) czujnik światła czujnik zbliżeniowy
WSKAŹNIKI STANU	Zasilanie, stan baterii, HDD

INTERFEJSY/ZŁĄCZA

Złącze stacji dokującej
Pełno wymiarowe USB 3.0
Złącze audio 3,5mm
Gigabitowy port Ethernet RJ45
Gniazdo zasilania DC
Micro HDMI
Gniazdo MicroSIM
Gniazdo MicroSDXC

BEZPIECZEŃSTWO

Opcjonalny czytnik linii papilarnych
Oprogramowanie szyfrujące TPM 2.0
Opcjonalny czytnik kart
Opcjonalny czytnik NFC/RFID
Gniazdo Kensington lock
Windows® Hello

AKCESORIA

Zasilacz AC 90W (19,5V/6,15A)
Pasek na rękę z uchwytem na stylus
Stylus pojemnościowy
Opcjonalny stacja dokująca samochodowa
Opcjonalna stacja dokująca biurkowa
Opcjonalna ładowarka baterii

WYTRZYMAŁOŚĆ

Badany zgodnie z normą MIL-STD-810G
(wielokrotny upadek z 1,2m – 26 razy na
dowolny narożnik i stronę)
Odporny na pył i wodę (IP65)

ZASILANIE

Wymienialna bateria
Standardowa bateria 7,6V 6000mAh/45,6Wh
Czas pracy na std. baterii: do 10 godzin

TEMPERATURA OTOCZENIA

Pracy: -20°C ÷ +60°C
Przechowywania: -20°C ÷ +70°C

WYMIARY

314mm x 211mm x 25,5mm

MASA

ok. 1,6 kg



Tablet typu MS 120 – rysunek katalogowy

GWARANCJA I SERWIS

Zapewniamy kompleksową obsługę w ramach świadczenia usług gwarancyjnych i pogwarancyjnych urządzeń naszej produkcji. Usługi te realizowane są wyłącznie przez producenta lub autoryzowany punkt serwisowy. **W sprawie dodatkowych informacji prosimy o zapoznanie się z opisem zamieszczonym na stronie:** <https://www.elektronika.elsta.pl/pl/wspolpraca/serwis/> lub o bezpośredni kontakt z producentem.

ELSTA ELEKTRONIKA Sp. z o.o. S.K.A.

ELSTA ELEKTRONIKA Sp. z o.o. S.K.A.

ul. Janińska 32, 32-020 Wieliczka

tel: +48 12 350 1051, +48 12 350 1350, fax: +48 12 350 1360

e-mail: office.elektronika@elsta.pl, www.elektronika.elsta.pl